

FORMULARZ: Prefabrykacja rur i przewodów CHSS.PL

Abyśmy mogli przygotować dla Ciebie precyzyjną i szybką ofertę, prosimy o zaznaczenie kluczowych parametrów Twojej instalacji:

1. Rodzaj materiału:

- ☐ Stal węglowa (ocynkowana)
- ☐ Stal węglowa (czerniona/fosforanowana)
- ☐ Stal nierdzewna (inox)

2. Geometria rur (Średnica zewnętrzna x Ścianka):

- ☐ Zakres standardowy (np. 6mm, 10mm, 12mm, 15mm)
- ☐ Zakres grubościenny (np. 20mm, 25mm, 30mm, 38mm, 42mm)
- ☐ Średnica i grubość (jeśli znasz):

3. Preferowany system połączeń:

- ☐ WALForm / VOSS Form (formowanie na zimno – najwyższe bezpieczeństwo)
- ☐ JIC 37° (system kielichowany)
- ☐ ORFS (uszczelnienie czołowe płaskie)
- ☐ EO / EO2 (pierścień zacinający)
- ☐ SAE (kołnierzowy)
- ☐ Nie wiem – proszę o dobór przez inżyniera CHSS

4. Warunki pracy układu:

- ☐ Ciśnienie robocze (bar):
- ☐ Rodzaj medium (np. olej mineralny, woda-glikol, inne):
.....
- ☐ Temperatura pracy:

5. Zakres usługi:

- ☐ Sama prefabrykacja (gięcie i formowanie końcówek wg rysunku/wzoru)
- ☐ Prefabrykacja z dostawą kompletu złączy i uchwytów

- ☐ Kompleksowy montaż i uruchomienie w naszej siedzibie

6. Dodatkowe wymagania:

- ☐ Wymagana klasa czystości oleju (np. wg ISO 4406)
- ☐ Dokumentacja techniczna / Certyfikaty materiałowe (3.1)
- ☐ Termin realizacji: ☐ Tryb awaryjny (ASAP) ☐ Planowy projekt

Dołącz rysunek techniczny, zdjęcie starej instalacji lub szkic odręczny – to przyspieszy naszą pracę!

 Wyślij formularz na: info@chss.pl  Konsultacje techniczne: +48 731 349 406

Dlaczego warto wysłać to zapytanie do CHSS?

- **Szybka odpowiedź:** Cenimy Twój czas – wycenę otrzymasz najszybciej jak to możliwe.
- **Wsparcie inżynierskie:** Jeśli nie jesteś pewien parametrów, nasz zespół pomoże Ci zoptymalizować projekt pod kątem kosztów i wytrzymałości.
- **Gotowość do akcji:** Posiadamy własny magazyn rur i złączy, więc realizację zaczynamy od razu po akceptacji.